

空気環境対応型の新しい木材保存剤 **低臭**

水性 **木部用**
白アリ予防駆除・木材防腐剤
ジノテクト



効果

- 白アリ・キクイムシなど、木材害虫の予防駆除に最適です。
- 木材の腐れ・カビ防止に効果を発揮します。

用途

- 家庭建材の木材保存に。
- デッキ・フェンスなど、エクステリアの木材保存に。

特長

- 「空気環境対応型」ですので、厚生労働省の室内空気中濃度指針値に示される物質を含みません。
- 石油系溶剤を含まない水性タイプですので、より一層の低臭化が進み、作業性も向上しました。
- 塗膜を形成せず、木材に浸透します。塗液や接着に影響を及ぼしません。



色合いは印刷のため、実際とは若干異なります。

VOC zero

シックハウス問題になっているVOC(揮発性有機化合物)を含みません!!

14L

標準塗布量	約 46 ~ 70 m ² (タタミ30~45枚分)
うすめず原液でご使用ください	
ハケ洗い 用具のあとしまつ	水 乾燥時間 約4時間

ケミプロ化成株式会社

空気環境対応型の新しい木材保存剤 **低臭**

水性 **木部用**
白アリ予防駆除・木材防腐剤
ジノテクト



VOC zero

シックハウス問題になっているVOC(揮発性有機化合物)を含みません!!



色合いは印刷のため、実際とは若干異なります。

14L

標準塗布量	約 46 ~ 70 m ² (タタミ 30~45 枚分)
うすめず原液でご使用ください	
ハケ洗い 用具のあとしまつ	水 乾燥時間 約4時間

ケミプロ化成株式会社

使用方法



① 塗る面のゴミ、汚れ、油分、カビを取ってください。ペンキ、ニスなどの旧塗膜はサンドペーパーなどで完全に除去してください。



② 容器のフタを開ける前に、十分振り動かしてよく混ぜ、中身を均一にしてください。また小分けする際は、はね返りに注意し小分けする容器は、他の目的で使用しないものを用いてください。



③ ハケ塗り、木材表面に1㎡当たり300g程度処理してください。(処理回数は2回が標準です。2回目は2時間以上たってから処理してください。)



④ 使い終えたハケや用具は、新聞紙などでふき取ってから水で洗ってください。

注意事項 (正しく取り扱っていただくために必ずお読みください。)

■使用前の注意事項

- ① 記載してある使用量、使用方法を守ってください。
- ② 使用の際は保護マスク、保護メガネ、手袋を着用してください。
- ③ 体調の悪い方、薬品・化学アレルギーの方、偏頭痛、じんましん、かぶれ、気管支喘息を起こしやすい方は使用を控えてください。また、居住者に病人、特異体質者、妊婦、幼児がいる場合も使用を控えてください。
- ④ 食品、食器、衣類、おもちゃ、ベット、飼料、庭木、草花などに薬液がかからないようにしてください。
- ⑤ 食品や食器が置かれている場所には使用しないでください。
- ⑥ 既設家屋の場合、換気が不十分になる場所には使用しないでください。
- ⑦ 下水、井戸、河川、湖沼、養魚場、地下水などに飛散、流入の恐れがある場所では使用を控えてください。
- ⑧ 誤飲しない為に、小分け時には食器や飲料水の空容器などは使用しないでください。

■使用中または使用後の注意事項

- ① 作業を中断する際は、刷毛が乾かないように薬剤に浸してください。
- ② 使用後は顔、手足など露出した部分を石鹸でよく洗い、うがいをしてください。また作業着は洗濯してください。
- ③ 使用後の容器はむやみに放置せず、他の目的に使用しないでください。薬剤や使用済みの容器を下水、井戸、河川、湖沼、養魚場、地下水などに捨てないでください。
- ④ 中身を使い切ってから廃棄してください。やむをえず薬剤を処分する際は、新聞紙、雑巾などにしみ込ませてから焼却処分してください。
- ⑤ 使用済みの容器は、自治体の条例に従って廃棄してください。

※この容器は多少大きめに作っており、中身の薬液は表示どおり入っています。

■保管上の注意

残った薬液は食品と区別し、密栓して、子供の手の届かない、冷暗所に保管してください。

■緊急処置

- ① 作業中に気分が悪くなった場合は、作業を中断し、新鮮な空気のある場所で安静にしてください。
- ② 眼に入った場合は、すぐに大量の水で十分に洗眼してください。
- ③ 皮膚に付いた場合は、石鹸でよく洗い流してください。
- ④ いずれの場合も必要に応じて医師の手当てを受けてください。その際は当製品の有効成分名、症状、作業状況を告げてください。
- ⑤ 誤って飲み込んだ場合は、すぐに大量の水を飲ませ、無理に吐かせず、直ちに医師の手当てを受けてください。

■有効成分

防虫成分(ジノテフラン)
防霉・防カビ成分(シプロコナゾール、IF-NR)

緊急連絡先

つくば中毒110番:029-852-9999 (365日9時~21時)
大阪中毒110番:072-727-2499 (365日24時間対応)

※事故に伴い急性中毒の恐れがある場合に限る。

ケミプロ化成株式会社

大阪工場：大阪市此花区梅町2丁目1番48号
TEL：06-6461-3611 (代表)



容器 PE
7464 PE




4

使用時のポイント

- ① 薄めずに、原液のまま使用してください。
- ② 塗布または吹きつけ処理をしてください。いずれの場合も処理量は同じです。
- ③ 木材の木口、仕手、継手の接合部などは特に入念に処理してください。
- ④ コンクリートや石材に接する場所も十分処理してください。
- ⑤ 建築現場で処理を行う場合は、床板を張る前に薬剤処理してください。
- ⑥ 壁体内に断熱材を使用する場合は、断熱材を取り付ける前に薬剤処理してください。
- ⑦ 開放式の床下収納庫が設置されている場合は、収納庫に薬液がかからないように養生してください。
- ⑧ 乾燥時間、標準塗布量は気象条件や素材、塗り方によって異なります。
- ⑨ 家屋の白アリ防除は、木材処理と土壌処理を併せて行うと効果的です。弊社の土壌処理剤をご使用ください。
- ⑩ 再処理は3~5年をめぐりに行ってください。
- ⑪ 有色タイプは施工箇所を確認できるような若干の着色をしています。色が付いて困る所には、「無色」をご使用ください。処理後にクロス貼りをする場合は、シーラーを上塗りしてください。

使用箇所



処理区分	処理する具体的な部材
新築家屋	●建物の床下木部。(土台、火打土台、大引、根太、根太掛、床束、根がらみなど) ●地面から1m以内の外壁軸組(柱、間柱、筋かい、網締、下地板、窓台、構造用合板など) ●シロアリの多い地味は、梁などの木部。 ●浴室、台所、洗面所、便所、または日当たりの悪い北側に用いる木部。(柱、間柱、筋かい、網締、下地板、天井下地など) ●必要に応じて軒先、野地板など屋根の木部。
既設家屋	●浴室、台所、洗面所、便所、または日当たりの悪い北側に用いる木部。 ●雨露、湿気などでむれていところ。 ●シロアリの被害を受けているところ。
エクステリア	●板垣、濡れ縁、支柱、ウッドデッキ、ベンチ、その他屋外木製品。ただし色が付いて困る所には、有色タイプの使用を控えてください。