

DIY用塗料



主要製品 サビ止め塗料

強力サビ止め



油性・ツヤなし
変性エポキシサビ止め塗料

抜群のサビ止め効果でプロ級の仕上がりを実現

容量と塗り面積（1回塗りの場合）		
容量	面積（㎡）	タタミ（枚）
7L	66～77	41～48
3L	28～33	17～20
1.6L	15～18	9～11
0.7L	6.6～7.7	4～4.8
1/5L	1.9～2.2	1.2～1.4

■特長

- 特殊エポキシ樹脂の使用で、鉄はもちろん各種非鉄金属や旧塗膜への付着性、耐久性にすぐれています。
- 鉛やクロムなどの有害重金属を配合せず、しかもすぐれた防錆力を発揮します。
- 速乾性で1日のうちに上塗り塗装まで行うことが可能です。

■製品要綱

用途	金属部のサビ止め用。（鉄柵、門扉、フェンス、シャッター、手すり、物置、トタンなど）
うすめ液	ペイントうすめ液（5～10%）
乾燥時間	約1時間（20℃）
上塗りできる時間	4時間以上 7日以内（20℃）（水性塗料は上塗りに使用できません。）




[注]

- 古い塗膜のはがれやサビの出ているところはサンドペーパー、皮スキ、ワイヤーブラシなどでよく落としてから塗ってください。
- 湿度の高い時や降雨、降雪が予想される時および5℃以下の時は塗らないでください。
- 塗膜用具の洗浄はラッカーうすめ液で洗ってください。

消防法分類：第二石油類

■色見本

色見本はPCやプリンタの環境により、実際の色と異なる場合があります。

	あかさび	グレー	ホワイト
			
	強力サビ止め H61-1630	強力サビ止め H61-1631	強力サビ止め H61-1632
7L	4957139 613075	4957139 613174	4957139 613273
3L	4957139 613037	4957139 613136	4957139 613235
1.6L	4957139 613068	4957139 613167	4957139 613266
0.7L	4957139 613044	4957139 613143	4957139 613242
1/5L	4957139 613051	4957139 613150	4957139 613259