

木工キット 宝箱

【組立・取扱説明書】

JAN:4982832 722526

「安全上のご注意とお願い」

要保管

この組立・取扱説明書は必ず保管してください。

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を末永く安全にご使用いただくために、ご使用前にこの取扱・組立説明書を最後まで読み、正しくご利用いただきますようお願い申し上げます。

なお、お読みになった後も、お使いになる方がいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。本来の用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については責任を負いかねますのでご了承ください。

- 警告**
- 本製品はDIY製品です。部材や金具の追加等の加工についてはお客様の責任でお願いしておりますので、改造や加工については責任を負いかねます。
 - お子様だけの使用は絶対にしないでください。隙間に指が入ったり、転倒したりする思わぬケガの危険があります。
 - 本製品は、一般家庭での使用を目的としたものです。公共および商業施設での使用はご遠慮ください。
 - 本製品に乗る、座る、もたれる、踏み台がわりに使用する等の行為はおやめください。ケガなどの原因となります。
 - 水平な場所に設置してください。水平ではない場所での使用は転倒し、ケガや破損の恐れがあります。

- 使用上の注意**
- 危険な場所や通行の邪魔になると思われる場所での使用はおやめください。
 - 本来の用途以外には使用しないでください。
 - 作業時は周囲の安全、並びにご自身の安全に十分注意の上作業してください。
 - 木材のささくれや欠けている部分や切り落とし残などでケガをしないようご注意ください。
 - 火気の近くに設置しないでください。引火や熱変形する恐れがあります。
 - 直射日光が当たる場所や高温多湿の場所等での使用はおやめください。変形・変色、カビ等の原因になります。
 - 強い衝撃を与えたり、先の尖ったものを当てないでください。破損やキズの原因になります。
 - 塗装をする場合は設置場所に適したものをご使用ください。(※塗装の責任は負いかねます)
 - 色、木目は木材の特性上個体で異なります。
 - 仕様、デザインは予告なく変更する場合がございます。
 - ご使用前にネジにゆるみがないか確認のうえ使用してください。また時々ゆるみが出てないか確認してください。

- お手入れ方法**
- 天然木製品ですので、年月を経るにしたがって紫外線を吸収し、変色が起こることがあります。あらかじめご了承ください。
 - 日常のお手入れは、乾いた柔らかい布で乾拭きし、濡れ雑巾でのお手入れは避けてください。
 - 湿気が多い場所ではカビ等の発生が考えられますので、十分換気をしてください。

品質表示
材質：天然木

販売者：上野木材工業株式会社
【お問い合わせ先】 079-272-8500
MADE IN JAPAN

必要な道具

- ・電動ドライバー (ドリルビット 2.5mm) (ドライバービット ⊕ NO.1,2)
- ・クランプまたはマスキングテープ
- ・木工用ボンド
- ・金づち
- ・紙やすり (細目 #280 ~ 400)



部品明細

[A] ×2 120mm 300mm	[B] ×2 120mm 150mm	[C] ×1 150mm 276mm	[D] ×2 45mm 162mm
[E] ×1 90mm 148mm	[F] ×1 90mm 160mm	[G] ×11 20mm 300mm	[H] ×1 20mm 110mm
[I] ×3 20mm 40mm	[J] ミニビス 20mm×46	[K] 皿タッピング黒 (3×10mm) ×4	[L] 皿タッピング黒 (2.3×8mm) ×8
[M] 取っ手 ×1	[N] 丁番 ×2 セット	[O] ミニパッチン錠 ×1	[P] 又釘 ×2
[Q] チェーン ×1	[R] 合皮テープ 700mm×1		

組立方法

1 [A]、[B]、[E]、[G] のビスを打つ位置に印をつけます。

[A] …端から 6mm に計 8 箇所
6mm 6mm 6mm 6mm 6mm 6mm 6mm 6mm

[B] …端から 6mm に計 3 箇所
6mm 6mm 6mm

[E] …中心に計 2 箇所
20mm 20mm
中心

[G] …端から 6mm に計 2 箇所
6mm 6mm

2 1 で印をつけた箇所を 2.5mm ドリルで深さ 5mm ほどの下穴をあけます。

3 [D] に [G] を合わせ、[J] ミニビスで固定します。
使用ミニビス [J] = 4 本

4 3 の片側から順に残りの [G] を全て [J] ミニビスで固定していきます。
使用ミニビス [J] = 18 本

5 4 を裏返し、
① [H] を中央 (取っ手裏側)
② [I] 1 枚を前方 1 本目の [G] の中央 (パッチン裏側)
③ [I] 2 枚を後方 1 本目の [G] の両端から 20 ~ 30mm の位置 (丁番裏側) を木工用ボンドで接着し、クランプ等で固定する。
20~30mm ③ [I] ① [H]

6 [C] の両端に [B] を合わせ、[B] の下穴から [J] ミニビスで固定します。
使用ミニビス [J] = 6 本

7 6 の [C] を底にし、前後に [A] を合わせ、[A] の下穴から [J] ミニビスで固定します。
使用ミニビス [J] = 16 本

8 仕切りを作ります。[F] を [E] の中央に合わせ、[E] の穴から [J] ミニビスで固定します。
使用ミニビス [J] = 2 本

9 全ての木材を紙やすりで木肌を整えます。

10 お好みでペイントをします。

11 ペイントが乾いたら、蓋の中央に [M] 取っ手を [K] 皿タッピング 3×10mm で取り付けます。
※写真は 2 箇所ですが、実際は 4 箇所止めます。
使用皿タッピング [K] = 4 本