

長さ900mm 直径260mmまで取付け可能

当社センサーライトのステンレスバンド取付け対応機種にご使用いただけます

ステンレスバンド

センサーライト用 取付け簡単!



ESL-SB
ELPA

ELPA
ESL-SB

センサーライト用
ステンレスバンド

オーダーNO. 1455-1



取付け方法

※ステンレスバンドは、一度締めると再利用ができませんのでご注意ください。
ケガをする恐れがありますので作業用手袋を必ず着用してください。

- 1 センサーライトのステンレスバンド通し穴にステンレスバンドを通します。(センサーライトの説明書をご覧ください)
- 2 バンドを取付箇所(ボールなど)に巻付け、先端をシャフトの隙間に通します(バンドを通しやすいように、ハンドルをカチカチと動かして隙間の向きを変えます)。
- 3 バンドを通したら、たるみのない程度に張り、ハンドルを90度起して仮止めします。余長をシャフトから3cm程度のところまで切断します。バンドの先端は外に出ません。
- 4 ハンドルを反復回転させる。(ラチェット機構なのでバンドを巻取る)
※締めすぎると⑤の工程で、ハンドルが倒せなくなりまますのでご注意ください。
- 5 ハンドルをベースに重なるまで倒して、ストッパーにかしめ込んで完了です。

⚠ 使用上のご注意

- 当社センサーライトのステンレスバンド取付け対応機種にご使用いただけます。
- ※ ホッチキス止めしておりますので、開封の際、取扱いは十分ご注意ください。
- ※ 仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
- ※ 製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

【お客様窓口】 大阪 072 (871) 11166 東京 042 (473) 0159

IK1602B